

iROBO-7000-W465T



Основные особенности

- Ноутбук-трансформер
- Степень защиты IP65
- Высокопроизводительный процессор 12-го поколения
- Соотношение цена/качество
- Поддержка Wi-Fi 6, BT 5.2
- Рабочая температура от -20 до +60С
- Совместимость с AstraLinux

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Защищенный корпус, Магниевый сплав
Степень защиты корпуса: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD IPS
Диагональ экрана: 14 "
Максимальное разрешение: 1920 x 1080 точек
Яркость номинальная: 700 нит

Сенсорный экран

Тип сенсорного экрана: Емкостный
Мультитач: Да

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i5-1235U
Базовая частота: 1.3ГГц
Частота процессора: 4,4 ГГц

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR5
Разъемы для модулей оперативной памяти: 1xDDR5 SODIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Тип установки: Съёмный
Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Intel Iris Xe

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 4
Портов USB v3.1: 4 (3x TypeA, 1x typeC)

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet всего: 1
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 1
Стандарт Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Расширенный функционал

Фронтальная камера: 2 Мп
Слотов для Sim-card: 1
Поддержка LTE (4G): Опционально
Bluetooth: v5.2
GPS: Да
Сканер отпечатка пальцев: Опционально
Smart Card-считыватель: Да RFID считыватель: Опционально

Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Мембранная с подсветкой
Раскладка: English, Russian
Тип указывающего устройства: Тачпад

Аудио

Аудиоконтроллер: Intel HD Audio
Аудиовыход: Встроенный динамик
Аудиовход: Встроенный микрофон

Индикаторы и органы управления

Интерфейсы: HDMI

Звуковая индикация: Да

Индикаторы: LED панель

Органы управления: On/Off, Программируемые клавиши

Устройства хранения данных

Тип поддерживаемых накопителей: 2x M.2 NVME,

Тип установленного накопителя: NVME

Установленный объем: 256 ГБ

Тип установки: Съемный

Максимальный объем накопителя: 2ТБ

Разъемы и кабели

Разъемы: 1xDB9, HDMI, 1xRJ45, 3xUSB type A, Smart card slot, micro SD card slot, USB type C

Условия хранения

Температура: -30 ... 70 °C

Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC 120Вт

Напряжение входного питания: 19В

Питание от аккумулятора

Тип аккумулятора: 2x Li-ion (Литий-ионный)

Емкость аккумулятора: 2x 3220 мА*ч

Время работы аккумулятора: 11 ч

Горячая замена аккумулятора: Да

Габариты

Ширина: 340 мм

Высота: 38 мм

Глубина: 230 мм

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Декларация таможенного союза (EAC)

Программное обеспечение

Поддерживаемая операционная система: Windows 10/11, AstraLinux SE 1.7, 1.8

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -20 ... 60 °C (от батареи)

Влажность: 5 ... 95 %

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.