

iROBO-3000-00i2



Основные особенности

- Металлический корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров Intel Core i3/ i5/ i7, Intel Pentium
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Вид монтажа: Настольный, монтаж на стене

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3-4130
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3/ i5/ i7, Intel Pentium
Разъем процессора: LGA 1150
Частота процессора: 3.4 ГГц

Чипсет

Intel H81

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3 1600
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR3 SO-DIMM 240 пин
Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Тип установки: Съёмный
Максимальный объем оперативной памяти: 16 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: VGA, HDMI, LVDS

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i210-IT, Intel i217LM 10/100/1000 Mbps

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4 (опционально)
COM портов RS-232: 1 (опционально)
COM портов RS-232/422/485: 3
Портов USB всего: 4
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.0: 2

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC662
Тип: Встроен в Chipset
Аудиовыход: Линейный выход
Аудиовход: Вход для внешнего микрофона

Дисковые контроллеры

Каналов SATA2: 2
Каналов SATA3: 2

Устройства хранения данных

Тип накопителя 3.5": HDD
Объем накопителя: 1000 Гб (Серверный)
Оптический привод: Slim DVD-RW
Поддержка mSATA: да

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 1
Слотов Mini-PCIe: 1

Сторожевой таймер

Программный: Да
Время срабатывания: 1...255 сек

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы

Источник питания

Тип источника: Промышленный 1U
Выходная мощность: 300 Вт
Входное напряжение AC: 90 ... 264

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8

Габариты и вес

Ширина: 257 мм
Высота: 102 мм
Глубина: 251 мм
Вес: 5 кг


Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C
Влажность: 5 ... 95 %
Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц
Удар: 10G (11мс)

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Размеры и габариты



Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Дополнительные опции



COM-кабель с брекето
